

Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- ▶ **Intermat 9943**
- ▶ **Ángulo de apertura 110°**



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- ▶ Para grosor de puerta 15 - 25 mm
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 11,6 mm
- ▶ Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de profundidad + 2,5 mm / - 1,5 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material del brazo de la bisagra: acero niquelado
- ▶ Material cazoleta: acero niquelado

Intermat 9943, ángulo de apertura 110°

Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro ϕ x Prof. mm	Solapado	Semisolapado	Arremetido	U.E.
			Constante B 12,5 mm	Constante B 3 mm	Constante B -3,5 mm	
Montaje tirafondos TH 42		-	1 029 518	1 030 620	1 030 922	200 uds.
Montaje directo TH 43		ϕ 10 x 11	1 029 520	1 030 622	1 030 924	200 uds.
Montaje rápido Fix TH 45		ϕ 10 x 6	1 063 454	1 063 457	1 063 459	200 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TH 48		ϕ 10 x 11	9 043 640	9 043 641	9 043 642	200 uds.
Montaje tirafondos TB 42		-	1 073 711	9 046 806	9 046 807	200 uds.
Montaje directo TB 43		ϕ 8 x 11	1 029 522	1 030 921	1 030 925	200 uds.
Montaje rápido Fix TB 45		ϕ 8 x 6	1 063 453	1 063 456	1 063 458	200 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TB 48		ϕ 8 x 11	9 043 643	9 043 644	9 043 645	200 uds.
Montaje tirafondos TS 42		-	1 085 004	1 085 005	1 085 006	200 uds.
Montaje directo TS 43		ϕ 10 x 11	1 085 010	1 085 011	1 085 012	200 uds.
Con tornillos Euro premontados TS 46		ϕ 5 x 11	1 085 007	1 085 008	1 085 009	200 uds.