

Corredera

- ▶ Extracción total Quadro V6 con Push to open
- ▶ Capacidad de carga 30 kg



- ▶ **Push to open:** el preciso mecanismo de conexión abre el cajón automáticamente y prácticamente sin ruido, ¡un leve impulso es suficiente!
- ▶ Montaje por deslizamiento cómodo con acoplamientos y ajuste de la altura sin herramientas
- ▶ Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
- ▶ Acero cincado

Quadro V6 con Push to open

Longitud nominal/longitud del cajón NL mm	Profundidad mínima del módulo KT mm	Distancia entre taladros b1 mm	Distancia entre taladros b2 mm	Código		U.E.
				izquierda	derecha	
250	263	142		9 111 359	9 111 360	20 uds.
300	313	192		9 105 123	9 105 124	20 uds.
320	333	192		9 105 940	9 105 941	20 uds.
350	363	192		9 105 929	9 105 931	20 uds.
380	393	224		9 105 915	9 105 916	20 uds.
400	413	224		9 105 121	9 105 122	20 uds.
420	433	256		9 118 374	9 118 375	20 uds.
450	463	256		9 105 907	9 105 908	20 uds.
480	493	256		9 127 049	9 127 050	20 uds.
500	513	288	224	9 105 118	9 105 119	20 uds.
520	533	288	224	9 111 357	9 111 358	20 uds.
550	563	288	224	9 111 355	9 111 356	20 uds.

Empleándose el soporte de encaje, la longitud del cajón (NL) disminuye en 10 mm.

Acoplamiento para cajones de madera con fondo acanalado



- ▶ Para una unión segura sin herramientas de la corredera Quadro y cajones de madera
- ▶ Ajuste de altura sin etapas hasta + 2 mm mediante rueda moleteada
- ▶ Plástico negro

Artículo	Código	U.E.
Acoplamiento izquierda	9 144 830	100 uds.
Acoplamiento derecha	9 144 841	100 uds.
Juego izquierda/derecha	9 144 597	1/5 juego

Acoplamiento para fondos / cajones de madera con fondo enrasado



- ▶ Para una unión segura sin herramientas de la corredera Quadro y fondo / cajón de madera con fondo enrasado incl. soporte de encaje
- ▶ Para fondos de 16 - 19 mm de grosor
- ▶ Plástico negro / blanco

Código	U.E.
0 075 808	1/5 juego

